


TOTAL CLASSIC 10W-40



Huile multigrade à bases de synthèse pour moteurs essence et Diesel, formulée à partir d'un ensemble d'additifs de performance soigneusement sélectionnés et dosés afin de répondre aux standards de qualité l'Association des Constructeurs Européens d'Automobiles (ACEA).

UTILISATIONS

Essence et Diesel

- Lubrification de tous les moteurs à essence, équipés ou non d'un catalyseur, et moteurs Diesel, suralimentés ou non, de voitures et véhicules utilitaires légers, dans les conditions de service et climatiques les plus variées.

Consultez le carnet d'entretien de votre véhicule pour connaître la préconisation du constructeur.

PERFORMANCES

Spécifications internationales

ACEA A3/B4
API SN/CF

Répond au niveau de performance constructeurs

PSA B71 2300/2294
VW 501.01/505.00
RN 0700
MB 229.1

AVANTAGES CLIENTS

Stabilité

- Bonne stabilité thermique.

Anti-usure

- Pouvoir détergent, dispersant, antioxydant et anticorrosion satisfaisant largement les exigences des spécifications mentionnées ci-dessus.

Démarrage à froid

- Pouvoir anti-usure renforcé répondant aux exigences des constructeurs automobiles.
- Excellente fluidité à basse température assurant un démarrage aisé par temps froid. Lubrification immédiate des organes du moteur permettant une longévité accrue.

CARACTERISTIQUES

TOTAL CLASSIC 10W-40	Unités	Grade SAE 10W-40
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	871
Viscosité à 40°C	mm ² /s	97
Viscosité à 100°C	mm ² /s	14,5
Indice de viscosité	-	155
Point éclair	°C	230
Point d'écoulement	°C	-27

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

TOTAL LUBRIFIANTS

Le Spazio, 562 avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre Cedex
FRANCE
1/1

TOTAL CLASSIC 10W-40

Mise à jour de la fiche :
07/2018



Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.