

Marine Huile de boîte GL4/GL5 80W-90

Description

Huile de boîte de vitesses haute performance à base d'huiles sélectionnées. Contient des additifs spécifiques aux boîtes à commande mécanique. Réduit l'usure et les bruits. Haute capacité d'absorption de pression, même lors du passage du ralenti à la pleine charge. Excellentes propriétés anticorrosion et résistance au vieillissement. Bon comportement visco-thermique. Compatible avec tous les matériaux d'étanchéité.



Propriétés

- pouvoir d'absorption de pression élevé
- réduit les bruits de roulement
- n'attaque pas les matériaux d'étanchéité courants
- grande résistance au vieillissement

Conditionnements disponibles

250 ml Tube plastique 25030

Spécifications et agréments:

API GL4/5 · API MT-1

Données techniques

Grade SAE (huiles de boîte 80W-90 de vitesses)	SAE J306
Densité à 15 °C	0,900 g/cm ³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	142 mm ² /s ASTMD7042-04
Viscosité à 100 °C	14,8 mm ² /s ASTMD7042-04
Viscosité à -26 °C (Brook-field)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Indice de viscosité	104 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-27 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	200 °C DIN ISO 2592
Indice de couleur (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

Champs d'application

Pour les boîtes hors-bord et inboard soumises à des sollicitations normales à élevées. Convient également aux transmissions en Z.

Utilisation

Respecter les directives courantes des fabricants de bateaux et de boîtes.